



Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Spis treści

1	Główne komponenty	3
2	Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska.....	4
2.1	Acronis vmProtect 8 Windows Agent	4
2.2	Acronis vmProtect 8 Virtual Appliance	4
3	Wymagania dla konsoli internetowej.....	5
4	Elementy wymagane do rozpoczęcia pracy	6
5	Szczegółowe instrukcje instalowania i uruchamiania produktu	7
6	Dalsze materiały	9

1 Główne komponenty

Program Acronis vmProtect 8 zawiera następujące główne komponenty:

- **Acronis vmProtect 8 Windows Agent** (oprogramowanie instalowane na komputerze lokalnym)
- **Acronis vmProtect 8 Virtual Appliance** (oprogramowanie instalowane na serwerze ESX(i))
- **Acronis vmProtect 8 Management Console** (interfejs internetowy, który umożliwia nawiązywanie połączenia z agentem i zarządzanie nim)

2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska

2.1 Acronis vmProtect 8 Windows Agent

Poniżej znajduje się lista systemów operacyjnych obsługiwanych w przypadku instalacji komponentu Acronis vmProtect 8 Windows Agent:

- Windows XP Professional SP2 (x64), SP3 (x86)
- Windows Server 2003/2003 R2 — wersje Standard, Enterprise, Small Business Server (x86, x64)
- Windows Vista — wszystkie wersje (x86, x64)
- Windows 7 — wszystkie wersje (x86, x64)
- Windows 8
- Windows Server 2008 — wersje Standard, Enterprise, Small Business Server, Foundation (x86, x64)
- Windows Server 2008 R2 — wersje Standard, Enterprise, Small Business Server, Datacenter, Foundation
- Windows Server 2012

2.2 Acronis vmProtect 8 Virtual Appliance

Poniżej znajduje się lista środowisk obsługiwanych w przypadku komponentu Acronis vmProtect 8:

- VMware vSphere (Virtual Infrastructure).
- Typy serwerów: ESX i ESXi.
- Wersje: 4.1, 5.0, 5.1.
- Wersje/licencje:
 - VMware vSphere Standard (funkcja Hot-add NIE jest obsługiwana).
 - VMware vSphere Advanced.
 - VMware vSphere Enterprise.
 - VMware vSphere Enterprise Plus.
 - VMware vSphere Essentials (funkcja Hot-add NIE jest obsługiwana).
 - VMware vSphere Essentials Plus (funkcja Hot-add NIE jest obsługiwana).

VMware vSphere Hypervisor (Free ESXi) NIE jest obsługiwany.

3 Wymagania dla konsoli internetowej

Aby zapewnić płynne działanie komponentu Acronis vmProtect 8 Web Console, należy korzystać z jednej z następujących wersji przeglądarek internetowych:

- Mozilla Firefox 3.6 lub nowsza.
- Internet Explorer 7.0 lub nowsza.
- Opera 10.0 lub nowsza.
- Safari 5.0 lub nowsza.
- Google Chrome 10.0 lub nowsza.

4 Elementy wymagane do rozpoczęcia pracy

Należy sprawdzić, czy dostępne są następujące elementy:

- Pakiet instalacyjny oprogramowania z kluczem licencyjnym
- Komputer z systemem Windows lub host ESX(i) z co najmniej 512 MB pamięci fizycznej i 3 GB wolnego miejsca dostępnego w dowolnym magazynie danych (w celu wdrożenia komponentu Virtual Appliance)

5 Szczegółowe instrukcje instalowania i uruchamiania produktu

Poniższa procedura prowadzi przez proces instalacji i podstawowe korzystanie z programu Acronis vmProtect 8. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest zainstalowanie oprogramowania Acronis vmProtect 8.

Krok 1. Instalacja

1. Uruchom program instalacyjny pakietu instalacyjnego.
2. Kliknij **Zainstaluj program Acronis vmProtect 8 jako agenta dla systemu Windows**.
Uwaga: można wybrać instalację (wdrożenie) komponentu Acronis vmProtect 8 Agent jako urządzenia wirtualnego na hoście ESX(i). Aby zapoznać się z instrukcjami wdrażania, zobacz Podręcznik użytkownika programu Acronis vmProtect 8.
3. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.
4. Gdy pojawi się monit dotyczący poświadczeń usług Acronis, pozostaw ustawienia domyślne: **Utwórz nowe konto** i kliknij **Dalej**.
5. Wybierz folder docelowy i kontynuuj instalację.
6. Przejrzyj ustawienia instalacji i kliknij **Zainstaluj**.
7. Zaznacz pole wyboru **Uruchom program Acronis vmProtect 8 Windows Agent Console** i kliknij **Zamknij**.
8. Konsola otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej. Aby się zalogować, użyj poświadczeń systemu Windows użytkownika z uprawnieniami administratora na tym komputerze, a konsola połączy się z zainstalowanym agentem dla systemu Windows.
9. Widok **Pulpit nawigacyjny** zostanie otwarty automatycznie.
Uwaga: dostęp do tego widoku można uzyskać w dowolnym momencie, klikając **Narzędzia główne** na wstążce menu.

Krok 2. Konfigurowanie ustawień połączenia z hostem ESX(i)

1. Kliknij **Konfiguruj hosty ESX** w sekcji Szybkie rozpoczęcie pracy Pulpitu nawigacyjnego (**Narzędzia główne**→**Konfiguruj hosty ESX**).
2. Kliknij **Dodaj**, aby otworzyć okno dialogowe.
3. Podaj adres IP/nazwę hosta centrum vCenter/serwera ESX(i) i jego poświadczenia, a następnie kliknij **Zapisz**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania i konfigurowania poświadczeń połączenia hosta ESX(i), zobacz Podręcznik użytkownika programu Acronis vmProtect 8.

Krok 3. Konfigurowanie licencji

1. Kliknij **Konfiguruj licencje** w sekcji Szybkie rozpoczęcie pracy Pulpitu nawigacyjnego (**Narzędzia główne**→**Konfiguruj licencje**).
2. Kliknij **Dodaj**, aby otworzyć okno dialogowe.
3. Podaj numer seryjny i kliknij **Zapisz**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania i konfigurowania licencji, zobacz Podręcznik użytkownika programu Acronis vmProtect 8.

Krok 4. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych

1. Kliknij **Utwórz zadanie tworzenia kopii zapasowej** w sekcji Szybkie rozpoczęcie pracy Pulpitu nawigacyjnego (lub wybierz **Czynności->Kopia zapasowa** na wstążce menu).
2. Wybierz najpierw maszyny wirtualne, których kopie zapasowe chcesz utworzyć. Rozwiń pozycję Hosty ESX/centra vCenter po lewej stronie i przenieś maszyny na prawą stronę za pomocą przycisku >.
3. Następnie wybierz harmonogram tworzenia kopii zapasowych.
4. Następnie określ lokalizację archiwum kopii zapasowych w oknie podręcznym **Przeglądaj**. Wybierz na przykład udział sieciowy. Podaj poświadczenia. Wybierz folder docelowy dla lokalizacji archiwum i potwierdź nazwę archiwum. W razie potrzeby wybierz reguły czyszczenia.
5. Kliknij **Zapisz i uruchom**.

Po określeniu ustawień kreatora zostanie uruchomione zadanie tworzenia kopii zapasowej. Postęp nowo utworzonego zadania można sprawdzić w widoku **Zadania (Widok->Zadania)** lub w widoku **Pulpit nawigacyjny (Narzędzia główne)**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych, zobacz Podręcznik użytkownika programu Acronis vmProtect 8.

Krok 5. Przywracanie maszyn wirtualnych z kopii zapasowej

Po utworzeniu kopii zapasowych maszyn wirtualnych można przywrócić je w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii. Poniżej przedstawiono sposób przywracania maszyn wirtualnych z kopii zapasowej na przykład do nowej lokalizacji.

1. Przejdź do karty **Czynności** w menu głównym i kliknij **Przywróć**.
2. Przenieś maszyny wirtualne do odzyskania do listy po prawej stronie. Domyślnie wybierany jest ostatni punkt odzyskiwania. W razie potrzeby można wybrać inny punkt.
3. Wybierz lokalizację docelową przywracanych maszyn wirtualnych (sprawdź, czy lokalizacja ta ma wystarczające zasoby i sieci wymagane przez maszyny wirtualne). Określ pulę zasobów i magazyn danych, w którym maszyny wirtualne zostaną przywrócone, i kliknij **Dalej**.
4. Określ opcje odzyskiwania.
5. Kliknij **Uruchom teraz** i przejdź do widoku **Zadania (Widok->Zadania)**, aby sprawdzić postęp zadania przywracania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przywracania kopii zapasowej maszyn wirtualnych, zobacz Podręcznik użytkownika programu Acronis vmProtect 8.

6 Dalsze materiały

Niniejsza Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy przedstawia ogólną koncepcję użytkowania programu i umożliwia natychmiastowe przeprowadzenie testów roboczych. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu Acronis vmProtect 8, zobacz Podręcznik użytkownika i pomoc online.